

# KARTA TECHNICZNA

## PREPARAT GRUNTUJĄCY (itBUD)

- Ogranicza chłonność podłoża
- Wzmacnia podłoże
- Poprawia przyczepność
- Odporny na wysokie pH

**Kolor:** Bezbarwny

**Pojemność:** 1 litr; 5 litrów

**PREPARAT GRUNTUJĄCY** (itBUD) to jednoskładnikowy, bezrozpuszczalny preparat do stosowania pod lakiery poliuretanowe. Przeznaczony do gruntowania nasiąkliwych podłoży przed malowaniem. Szczególnie polecany do betonu architektonicznego oraz mikrocementu. Skutecznie zmniejsza chłonność podłoża, wykazuje odporność na wysokie pH świeżych betonów. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością oraz głęboką penetracją podłoża.

### SPOSÓB UŻYCIA:

- › Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Należy usunąć wszystkie luźne warstwy, które nie są odpowiednio związane z podłożem.
- › Bezpośrednio przed gruntowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.
- › Na przygotowaną wcześniej powierzchnię nałożyć warstwę preparatu gruntującego GRUNT za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo, tworząc ciekłą i równomierną warstwę.
- › W przypadku gruntowania podłoży bardzo chłonnych lub słabych, zaleca się naniesienie drugiej warstwy preparatu gruntującego na jeszcze nie wyschniętą pierwszą warstwę metodą „mokre na mokre”.
- › Czas schnięcia preparatu gruntującego wynosi około 2 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

### INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu gruntowania.

### WYDAJNOŚĆ:

- › 10-15 m<sup>2</sup>/l, w zależności od sposobu aplikacji a w szczególności od rodzaju i stopnia chłonności podłoża. Wydajność podana dla jednej warstwy.

### ILOŚĆ WARSTW:

- › 1 do 2 warstw, w zależności od rodzaju i stopnia chłonności podłoża.

### OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

# KARTA TECHNICZNA

## PREPARAT GRUNTUJĄCY (itBUD)

### TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

› Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

### UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/h/FW): 30 g/l. Produkt zawiera max. 30 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.